

TK180 METAL TEAR-OFF

TK180 Metal ist der kompakteste extrem zuverlässige kombinierte Bordkarten- und Gepäcketikettendrucker mit Native AEA-Firmware für eine nahtlose Integration in CUTE- und CUPPS-Plattformen. TK180 Metal wurde speziell für kleine Checkin-Schalter konzipiert, wo Platzmangel eines der wesentlichen Probleme darstellt. Der Drucker ist für Papierstärken bis 255 g/qm und Ticketbreiten von 20 bis 82,5 mm geeignet. TK180 Metal ist mit einem leistungsstarken internen Prozessor und Hot Swap-Funktion ausgestattet. TK180 Metal kann dieselbe Firmware für den Bordkarten- und den Gepäcketikettendruck benutzen, die über das Setup konfiguriert werden kann. Zuverlässiges und schnelles Ausdrucken mit 203 mm/s Schnittstellen: RS232 + USB Der Drucker unterstützt True Font-Zeichen und 2D-Barcodes und verwaltet Drag&Drop der Logos. Zusätzlich zu den gebräuchlichsten Sensoren ist das Gerät mit dem neuen mobilen Sensor ausgestattet, der schwarze Markierungen oder Lücken auf der Nicht-Thermoseite erkennen kann. Zweiseitige Abreißvorrichtung Vollanzeige. TK180 Metal unterstützt die UHF RFID nach IATA 1740C, Standard EPC Gen 2.

TK180 metal casing is available in two versions: with practical tear-off or with reliable autocutter.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI




TK180 Metal Tear-Off ist der kompakteste kombinierte ATB- und BTP-Drucker mit nativer AEA/ITPS-Firmware für eine perfekte Integration in die CUTE- und CUPPS-Plattformen und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. TK180 Metal wurde für kleine Check-in-Schalter mit begrenztem Platzangebot entwickelt. TK180 Metal lässt sich bei der Installation problemlos als ATB- oder BTP-Gerät konfigurieren. Zuverlässiger und schneller Druck mit 200 mm/s. Schnittstellen RS232, USB + Ethernet. Der Drucker unterstützt True-Font-Zeichensätze und 2D-Barcodes und kann Logos per drag&drop verwalten. Neben den gängigsten Sensoren verfügt er zudem über den neuen beweglichen Sensor, der Black Marks oder Lücken auf der nicht-thermischen Seite erkennen kann. Abreißkante auf 2 Seiten.

SPECIFICHE TECNICHE

Options	RFID;Linerless
Strenght	Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	203 mm/s
Zeichensatz	Latein, Kyrillisch, Chinesisch
Papierbreite	54 mm (gemäß IATA BTP-Spezifikationen - Auflösung 740) 82,5 mm (gemäß IATA ATB-Spezifikationen - Auflösung 722e)
Emulierung	CUPPS-konform und native Unterstützung für AEA 2012, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
Schnittstellen	RS232 + USB, Ethernet
Datenpuffer	16 KB Text / 1 MB Graphik
Flash-Speicher	3 MB
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS; Android™; iOS
Versorgung	24 Vdc±10% , von 100 Vac bis 240 Vac
Medium aufnahme	1.5A (12,5% dots an)
Kopfschraube	100Km / 100M Impulse
Betriebstemperatur	von -10°C bis +60°C
Abmessungen	122.6 (L) x 85 (H) x 145.6 (W) mm
Gewicht	2.2 Kg

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911HL010400733	PRINTER TK180 METAL USB RS232 AVIATION

CODICE	DESCRIZIONE
911HL011000733	PRINTER TK180 METAL RFID UHF USB RS232 AVIATION
911HL012100733	PRINTER TK180 METAL LL INTEGRATED RFID UHF AVIATION