

TK180 METAL TEAR-OFF

TK180 Metal est l'imprimante combinée BPP et BTP plus compacte dotée de micrologiciel natif AEA pour l'intégration rapide aux plates-formes CUTE et CUPPS, avec des caractéristiques de grande fiabilité. TK180 Metal est conçue pour les comptoirs d'enregistrement de petites dimensions où l'espace est un enjeu majeur. L'imprimante est en mesure de gérer des épaisseurs de papier jusqu'à 255 g/m² et des tickets de 20 mm à 82,5 mm de large. TK180 Metal est dotée d'un processeur interne puissant et d'une fonction Hot swap. TK180 Metal est en mesure d'exploiter le même micrologiciel pour BPP et BTP, configurable par l'outil prévu à cet effet. Impression fiable et rapide à 203 mm/s. Interfaces RS232 + USB. L'imprimante supporte des polices de caractères True Font et des codes à barres 2D et est en mesure de gérer des opérations « glisser-déposer » de logos. Outre les capteurs plus communs, elle est aussi dotée du nouveau capteur mobile VeriNotch, en mesure d'identifier les marques noires ou les écarts du côté non thermique. Barre coupe-papier à 2 côtés. Écran. TK180 Metal supporte la technologie UHF RFID en conformité avec IATA 1740C, standard EPC Gen2.

TK180 metal casing is available in two versions: with practical tear-off or with reliable autocutter.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TK180 Metal Tear-Off est l'imprimante combinée ATB et BTP la plus compacte, dotée d'un firmware AEA/ITPS natif pour une intégration parfaite dans les plateformes CUTE et CUPPS, caractérisée par une grande fiabilité. TK180 Metal a été conçue pour les petits comptoirs d'enregistrement où l'espace est limité. TK180 Metal peut être facilement configurée comme périphérique ATB ou BTP à partir du menu de configuration. Impression fiable et rapide à 200 mm/s. Interfaces RS232, USB + Ethernet. L'imprimante prend en charge les caractères True Font et les codes-barres 2D, et permet le glisser-déposer (drag&drop) des logos. Outre les capteurs les plus courants, elle est également dotée du nouveau capteur mobile capable de détecter les marques noires ou les espaces sur la face non thermique. Barre de coupe manuelle sur 2 côtés.

SPECIFICHE TECNICHE

Options



RFID;Linerless

Strenght	Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

SCHEDA TECNICA

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	203 mm/sec
Série de polices de caractères	Latin, Grec, Chinois
Largeur du papier	54 mm (selon les spécifications IATA BTP - résolution 740) 82,5 mm (selon les spécifications IATA ATB - résolution 722e)
Émulation	Compatible avec CUPPS et support natif AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfaces	RS232 + USB, Ethernet
Données Buffer	16 Ko texte/ 1 Mo graphique
Mémoire flash	3 Mo
Pilote	Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™ ; iOS
Alimentation	24 V DC $\pm$ 10%, de 100 Vac à 240 Vac
Absorption moyenne	1,5A (12,5% points allumés)
Durée de vie tête	100 km/ 100 M impulsions
Température de fonctionnement	de -10°C à +60°C
Dimensions	70x100x110 mm
Poids	0,9 kg

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
911HL010400733	PRINTER TK180 METAL USB RS232 AVIATION
911HL011000733	PRINTER TK180 METAL RFID UHF USB RS232 AVIATION
911HL012100733	PRINTER TK180 METAL LL INTEGRATED RFID UHF AVIATION