

TK180 METAL AUTOCUTTER

TK180 Metal Autocutter is the most compact combined ATB and BTP printer with native AEA/ITPS firmware for a seamless integration in CUTE and CUPPS platforms. TK180 Metal Autocutter is designed for small check-in desks where space is limited. TK180 Metal Autocutter can be easily configured as either an ATB or BTP device through the setup. RS232 + USB (or Virtual COM) + Ethernet interfaces. In addition to the most common sensors, it is also equipped with the new adjustable sensor, capable of identifying gaps and black marks on both paper sides. Display.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Extremely compact and reliable, Robust full-metal casing, Same model for ATB and BTP, Powerful autocutter, RFID (optional), Prevention of damaged Dot Dan elements, Automatic ticket length detection, and Complete paper auto-loading without waste.

SPECIFICHE TECNICHE

Options	RFID;Linerless
Strenght	Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max.)	200 mm/sec
Larghezza carta	Conforme alla risoluzione IATA 740, 722e e alla RP 1740
Spessore carta	Secondo le specifiche IATA
Diametro rotolo carta	200 mm
Codici a barre supportati	UPC-A; UPC-E; EAN13; EAN8; CODE39; ITF; CODABAR; CODE93; CODE128; CODE32; PDF417; DATAMATRIX; AZTEC; QR CODE

Sensori	Presenza carta; temperatura testina; presenza carta in uscita; rilevatore black mark o gap/foro traslucido; coperchio aperto; quasi fine carta opzionale
Emulazione	ATB; BTP; GPP
Firmware	Supporto nativo AEA/ITPS dal 2007 al 2022
Interfacce	USB; RS232; Ethernet
Driver	Windows® (32/64 bit); CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM (32/64 bit); Android™
Strumenti software	PrinterSet; CustomPowerTool; Status Monitor; Custom Windows® API; AeroVcomService
Alimentazione	24 Vdc ± 10%
Consumo tipico	1,6 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Barra di strappo su due lati
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Dimensioni (P x L x A)	185,9 x 130 x 118,9 mm
Peso	1,94 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore; cavo di alimentazione; guida fermacarta; riduttore larghezza carta

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911HL012200733	PRINTER TK180 METAL LL CUT INTEGRATED RFID UHF AVIATION
911HL011300733	PRINTER TK180 METAL CUT/EJC USB RS232 AVIATION
911HL011600733	PRINTER TK180 METAL RFID UHF USB RS232 CUT AVIATION