

TK180

TK180XXXXXXXXXXXX

TK180XXXXXXXXXXXX

> 200mm/

XXXXX RS232 USB

XX

TK180

XX



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tra le caratteristiche indicate figurano **TK180 è una stampante compatta e altamente affidabile, progettata per garantire prestazioni elevate anche negli spazi più ridotti. Dotata di porta rotolo opzionale, integra un potente processore, funzione hot swap e una velocità di stampa superiore a 200 mm/s e le interfacce Ethernet, RS232 e USB assicurano un'integrazione semplice e flessibile, mentre il nuovo sensore mobile consente di rilevare black mark o tacche trasparenti su diversi tipi di carta.**

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m²
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

SCHEDA TECNICA

XXXX	XXXXXXXXXX
XXX	□ 203dpi□ 8dots/mm
XXX	203dpi
XXXXXXXX /XX	□ 203dpi□ 200mm/□
XX	PC437□ PC850□ PC860□ PC863□ PC865XXXX

□□□□	UPC-A, UPC-E, EAN13,EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
□□□□	□□ /□□□ 1□□ 8□□□□□□□□□□
□□□□	□□ , 90°, 180°, 270°
□□□□	□ 20□□ □ 82.5 □□
□□□□	□ 70□ 255g/m²
□□□□	□□ 270μm
□□□□	80mm
□□□□	□□ 200mm□□□ 25mm□□ □□□□□
□□	CUSTOM/POS, SVELTA
□□	□□□□ + RS232 + USB□□□□ □□ COM□
□□□□□	16 Kbytes
□□	□□ 1Mbyte + □□ 8Mbyte□□□ 4MBytes□□□□□□□
RAM□□	□□ 128Kbytes + □□ 8Mbytes
□□□□	□□□□□□□□
□□□□	Windows®□ 32/64 □□ —□□□□□□ □□ WHQL □□□□□ Linux□ 32/64 □□□□ □□ □□ COM□ Linux □□ Windows 32/64 □□□□ OPOS; □□ ™; iOS
□□□□	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
□□	24 Vdc±10% , 110Vac
□□□□	1.5A □ 12.5% □□ □□
MTBF	113.000□□□□□□□
□□□□□	100Km / 100M □□
□□□□	□ -10°C□ +60°C
□□	□ 130mm x □ 185.9mm x □ 118.9mm
□□	1.9 Kg

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911HL021000733	PRINTER TK180 RS232/USB/ETH PLASTIC CASE