

TK180

TK180 ist der kleinste, extrem zuverlässige Drucker. Optionale Rollenhalterung TK180 ist mit einem integrierten leistungsstarken Prozessor und der Hot Swap-Funktion ausgestattet. Druckgeschwindigkeit: > 200 mm/s Die Ethernet-, RS232- und USB-Schnittstellen garantieren eine einfachere und flexible Integration. Außer mit den herkömmlichsten Sensoren ist das Gerät auch mit dem neuen mobilen Sensor ausgestattet, der Black Marks oder die transparente Markierungen auf jeder Papierart erkennen kann. TK180 besitzt eine automatische Papier-Kalibrierungsfunktion, die bei jedem Papier-Nachladen automatisch aktiviert wird, damit das "erste Ticket" nicht verschwendet und der Drucker zu einem umweltgerechten Gerät mit sparsamen Betriebskosten wird.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Zu den genannten Eigenschaften gehören **TK180 ist ein kompakter und äußerst zuverlässiger Drucker, der für hohe Leistung auch in kleinen Räumen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem optionalen Rollenhalter, integriert er einen leistungsstarken Prozessor, Hot-Swap-Funktion und eine Druckgeschwindigkeit von über 200 mm/s und Die Ethernet-, RS232- und USB-Schnittstellen gewährleisten eine einfache und flexible Integration, während der neue mobile Sensor die Erkennung von Black Marks oder transparenten Markierungen auf verschiedenen Papiertypen ermöglicht.**

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m²
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Druckmethode	Thermodruck mit festem Druckkopf
Dot-Nummer	8 dots/mm

Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	200 mm/sec bei 203 dpi
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
Gestützter Barcodei	UPC-A, UPC-E, EAN13,EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Druckformat	Höhe/Breite von 1 bis 8, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	von 20mm bis 82.5 mm
Papiergewicht	von 70 bis 255 g/m²
Papierstärke	Max. 270 µm
Druckbreite	80 mm
Abmessungen der Rolle	200 mm Außendurchmesser, 25 mm Rollenkern, nicht am Rollenkern befestigt.
Emulierung	CUSTOM/POS, SVELTA
Schnittstellen	RS232 / USB (oder virtuelles COM) / ETHERNET
Datenpuffer	16 kB
Flash-Speicher	1 MB interner Speicher + 8 MB externer Speicher (davon stehen 4 MB dem Nutzer zur Verfügung)
RAM-Speicher	128 kB interner Speicher + 8 MB externer Speicher
Graphischer Speicher	"Drag&Drop" Graphik und Logo
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS; Android™; iOS
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Versorgung	24 Vdc±10% , 110Vac
Medium aufnahme	1,5A (12,5% dots an)
MTBF	113.000 Stunden (Elektronikplatine)
Kopfschraube	100Km / 100M impulse
Betriebstemperatur	von -10°C bis +60°C
Abmessungen	B 130 mm x T 185,9 mm x H 118,9 mm
Gewicht	1.9 Kg

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

