

TK180

TK180 est la plus petite imprimante à la fiabilité excellente. Porte-rouleau en option. TK180 est dotée d'un processeur puissant à son intérieur et de la fonction hot swap. Vitesse > 200 mm/s. Les interfaces Ethernet, RS232 et USB permettent de l'intégrer de manière facile et adaptable. Outre les capteurs plus communs, elle est aussi dotée du nouveau capteur mobile en mesure d'identifier les traits noirs ou l'encoche transparente de n'importe quel type de papier. TK180 est en outre dotée d'une fonction de calibrage automatique des capteurs qui s'active automatiquement à chaque chargement du papier et permet de ne pas gaspiller les « premiers tickets » contribuant ainsi à l'éco-durabilité environnementale et à la réduction des coûts de gestion.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Parmi les caractéristiques indiquées figurent **TK180 est une imprimante compacte et très fiable, conçue pour assurer des performances élevées même dans les espaces les plus restreints. Équipée d'un porte-rôle optionnel, elle intègre un processeur puissant, une fonction hot swap et une vitesse d'impression supérieure à 200 mm/s et les interfaces Ethernet, RS232 et USB garantissent une intégration simple et flexible, tandis que le nouveau capteur mobile permet de détecter les marques noires ou les marques transparentes sur différents types de papier.**

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m ²
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm

Résolution	203dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	200 mm/sec à 203 dpi
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
Codes-barres compatibles	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Format d'impression	Hauteur / largeur de 1 à 8, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	de 20mm à 82,5 mm
Grammage du papier	de 70 à 255 g/m²
Épaisseur du papier	270 µm maxi
Largeur d'impression	80 mm
Dimensions du rouleau	200 mm de diamètre extérieur, mandrin interne de 25 mm, non attaché au mandrin du rouleau
Émulation	CUSTOM/POS, SVELTA
Interfaces	RS232 / USB (ou COM virtuel) / ETHERNET
Données Buffer	16 Ko
Mémoire flash	1 Mo interne + 8 Mo externe (dont 4 Mo disponibles pour l'utilisateur)
Mémoire RAM	128 Ko interne, 8 Mo externe
Mémoire graphique	"Drag&Drop" graphique et logo
Pilote	Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™ ; iOS
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor
Alimentation	24 Vdc±10% , 110Vac
Absorption moyenne	1,5A (12,5% points allumés)
MTBF	113 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	100Km / 100M pulsations
Température de fonctionnement	de -10°C à +60°C
Dimensions	W 130 mm x D 185,9 mm x H 118,9 mm
Poids	1.9 Kg

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
911HL021000733	PRINTER TK180 RS232/USB/ETH PLASTIC CASE