

TK180



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TK180 è una stampante **compatta e altamente affidabile**, progettata per garantire **prestazioni elevate anche negli spazi più ridotti**. Dotata di **porta rotolo opzionale**, integra un potente processore, funzione **hot swap** e una **velocità di stampa di 200 mm/s**. Le interfacce **Ethernet, RS232 e USB** assicurano un'integrazione semplice e flessibile, mentre il sensore mobile consente di rilevare black mark o tacche trasparenti su diversi tipi di carta.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m²
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	200 mm/sec
Larghezza carta	20-82,5 mm
Grammatura carta	70-255 g/m²
Spessore carta	Max 270 µm
Diametro massimo rotolo esterno	200 mm
Diametro anima rotolo	25 mm
Sensori	Calibrazione automatica dei sensori; sensore mobile per black mark e gap; monitoraggio dello stato della temperatura; presenza carta; coperchio aperto
Emulazione	CUSTOM/POS; SVELTA

Interfacce	RS232; USB; Ethernet
Driver	Windows®; Linux; VirtualCOM; Android™; iOS; OPOS
Tool software	PrinterSet; CustomPowerTool; Status Monitor
Caratteristiche speciali	Compatta; desktop; braccialetti; etichette; RFID UHF
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	1,5 A
Vita testina	100 Km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Dimensioni (P x L x A)	185,9 x 130 x 118,9 mm
Peso	1,9 Kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore; cavo di alimentazione; guida fermacarta; riduttore larghezza carta

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911HL021000733	STAMPANTE TK180 PLASTICA ETH USB RS232