

TK202III - TK302III

TK302III es la impresora de billetes BPP y BTP más avanzada del mercado, diseñada para aplicaciones con altas cargas de trabajo y que requieren fiabilidad y alto rendimiento. La impresora se puede suministrar con un escáner de código de barras opcional para validar los boletos/entradas con códigos de barras preimpresos. TK302III está equipada con una pantalla de dos filas con 20 caracteres. Está equipada con firmware AEA nativo para una integración perfecta en las plataformas CUTE y CUPPS, impresión fiable y rápida a 203 mm/s. Autocortador y pantalla. TK302III soporta el sistema UHF RFID según IATA 1740C, estándar EPC Gen2.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TK202III - TK302III son las impresoras de billetes ATB y BTP más avanzadas del mercado, diseñadas para aplicaciones que implican **grandes cargas de trabajo** y requieren fiabilidad y altas prestaciones. TK202III - TK302III incorporan una pantalla de dos líneas de 20 caracteres. Están dotadas de firmware AEA/ITPS nativo para una perfecta integración en las plataformas CUTE y CUPPS. TK202III - TK302III cuentan con una función de **calibración automática** del sensor que se activa automáticamente cada vez que se carga el papel y evita cualquier desperdicio de billetes, contribuyendo así a la sostenibilidad medioambiental y reduciendo los costes de gestión.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m²
Interfaces	USB;RS232;Ethernet;Virtual COM
Roll diameter	170 mm

SCHEDA TECNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi

Velocidad de impresión (mm/seg)	203 mm/seg
Set caracteres	Latín, Cirílico, Chino
Ancho del papel:	54 mm (según las especificaciones IATA BTP - resolución 740) 82,5 mm (según las especificaciones IATA ATB - resolución 722e)
Gramaje del papel	de 80 a 255 g/m²
Emulación	Compatible con CUPPS y compatible con AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfaces	RS232 / USB / Ethernet
Buffer datos	64 KB
Memoria flash	16 MB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Alimentación	24Vdc ± 10% , Rango automático, 90-132 Vac & 190-264 Vac
Absorción medio	0.8A (12,5% dots encendidos)
Vida cabezal	100Km / 100M impulsos
MCBF	más de 2.000.000 de cortes
Dimensiones	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm
Peso	4 Kg

GALLERIA

