

TK202III - TK302III

A TK302III é a impressora de bilhetes BPP e BTP mais avançada presente no mercado, projetada para aplicações que preveem altas cargas de trabalho e que exigem confiabilidade e desempenhos elevados. A impressora pode ser fornecida com um scanner de códigos de barras opcional para a validação de bilhetes com códigos de barras pré-impressos. A TK302III é complementada por um display de duas linhas de 20 caracteres cada. Possui firmware AEA nativo para uma integração perfeita em plataformas CUTE e CUPPS, com um funcionamento confiável e elevada velocidade de impressão de 203 mm/s. Autocutter e display. A TK302III suporta a tecnologia RFID UHF segundo as normas IATA 1740C, padrão EPC Gen2.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TK202III - TK302III são as impressoras de bilhetes ATB e BTP mais avançadas do mercado, concebidas para aplicações que implicam **cargas de trabalho elevadas** e exigem fiabilidade e elevado desempenho. As TK202III - TK302III são complementadas por um visor de duas linhas com 20 caracteres. Estão equipadas com firmware AEA/ITPS nativo para uma integração perfeita nas plataformas CUTE e CUPPS. As TK202III - TK302III dispõem de uma função de **calibração automática** do sensor que se ativa automaticamente a cada carregamento do papel e evita qualquer desperdício de bilhetes, contribuindo assim para a sustentabilidade ambiental e reduzindo os custos de gestão.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m²
Interfaces	USB;RS232;Ethernet;Virtual COM
Roll diameter	170 mm

SCHEDA TECNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm

Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	203 mm/s
Jogo de caracteres	Latino, Cirílico, Chinês
Largura do papel	54 mm (de acordo com especificações IATA BTP - resolução 740) 82,5 mm (de acordo com especificações IATA ATB - resolução 722e)
Gramatura do papel	de 80 a 255 g/m²
Emulação	Compatível com CUPPS e suporte AEA 2012 nativo, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfaces	RS232 + USB/ETHERNET
Buffer de dados	64 KB
Memória flash	16 MB
Drivers	Windows® (32/64 bits) - apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™; iOS
Alimentação	24Vcc ± 10% ; Auto Range, 90-132 Vca e 190-264 Vca
Consumo médio	0,8A (12,5% dots acesos)
Vida útil da cabeça	100km /100 milhões de impulsos
MCBF	mais de 2.000.000 de cortes
Dimensões	252,1(C) x 192,6(A) x 216(L) mm
Peso	4 Kg

GALLERIA

