

TK202III - TK302III

TK302III ist der marktwert fortschrittlichste Bordkarten- und Gepäcketiketten-Ticketdrucker. Er wurde für Anwendungen konzipiert, bei denen es auf hohe Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und Spitzenleistung ankommt. Der Drucker kann mit einem optionalen Barcode-Scanner zum Entwerten von Tickets mit vorgedruckten Barcodes geliefert werden. TK302III ist mit einem zweizeiligen Display mit 20 Zeichen ausgestattet. Er ist mit der Native AEA-Firmware für eine nahtlose Integration in CUTE- und CUPPS-Plattformen sowie zuverlässiges und schnelles Ausdrucken mit 203 mm/s ausgestattet. Papierabschneider und Anzeige. TK302III unterstützt die UHF RFID nach IATA 1740C, Standard EPC Gen 2.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TK202III - TK302III sind die fortschrittlichsten ATB- und BTP-Ticketdrucker auf dem Markt, entwickelt für Anwendungen mit **hoher Arbeitsbelastung** und hoher Zuverlässigkeit und Leistung. TK202III - TK302III verfügen über ein zweizeiliges Display mit 20 Zeichen. Sie sind mit nativer AEA/ITPS-Firmware für eine perfekte Integration in die CUTE- und CUPPS-Plattformen ausgestattet. TK202III - TK302III verfügen über eine **automatische Kalibrierung** des Sensors, die sich bei jedem Einlegen des Papiers automatisch aktiviert, jede Ticketverschwendung vermeidet, zur Umweltverträglichkeit beiträgt und die Betriebskosten senkt.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m²
Interfaces	USB;RS232;Ethernet;Virtual COM
Roll diameter	170 mm

SCHEDA TECNICA

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi

Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	203 mm/s
Zeichensatz	Latein, Kyrillisch, Chinesisch
Papierbreite	54 mm (gemäß IATA BTP-Spezifikationen – Auflösung 740) 82,5 mm (gemäß IATA ATB-Spezifikationen – Auflösung 722e)
Papiergewicht	von 80 bis 255 g/m2
Emulierung	CUPPS-konform und native Unterstützung für AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Schnittstellen	RS232 / USB / Ethernet
Datenpuffer	64 KB
Flash-Speicher	16 MB
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™; iOS
Versorgung	24Vdc ± 10%; Auto Range, 90-132 Vac & 190-264 Vac
Medium aufnahme	0.8A (12,5% dots an)
Kopfschraube	100Km /100M Impulse
MCBF	über 2.000.000 Schnitte
Abmessungen	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) mm
Gewicht	4 Kg

GALLERIA

