

TK202III - TK302III

TK302III est la plus avancée imprimante de tickets BPP et BTP dans le marché, conçue pour des applications comportant des charges de travail élevées et exigeant des caractéristiques de fiabilité et de hautes performances. L'imprimante peut être fournie avec un lecteur de codes à barres en option pour valider des tickets avec des codes à barres pré-imprimés. TK302III est complétée d'un écran à deux rangs avec 20 caractères. Elle est dotée d'un micrologiciel AEA natif pour l'intégration rapide aux plates-formes CUTE et CUPPS et l'impression fiable et rapide à 203 mm/sec. Coupe-papier automatique et écran. TK302III supporte la technologie UHF RFID en conformité avec IATA 1740C, standard EPC Gen2.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TK202III - TK302III sont les imprimantes de billets ATB et BTP les plus avancées du marché, conçues pour des applications impliquant **des charges de travail élevées** et exigeant fiabilité et hautes performances. TK202III - TK302III sont complétées par un écran à deux lignes de 20 caractères. Elles sont dotées d'un firmware AEA/ITPS natif pour une intégration parfaite dans les plateformes CUTE et CUPPS. TK202III - TK302III disposent d'une fonction de **calibrage automatique** du capteur qui s'active automatiquement à chaque chargement du papier et évite tout gaspillage de billets, contribuant ainsi à la durabilité environnementale et réduisant les coûts de gestion.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m²
Interfaces	USB;RS232;Ethernet;Virtual COM
Roll diameter	170 mm

SCHEDA TECNICA

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm

Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	203 mm/sec
Série de polices de caractères	Latin, Grec, Chinois
Largeur du papier	54 mm (selon les spécifications IATA BTP - résolution 740) 82,5 mm (selon les spécifications IATA ATB - résolution 722e)
Grammage du papier	de 80 à 255 g/m²
Émulation	Compatible avec CUPPS et support natif AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfaces	RS232 / USB / Ethernet
Données Buffer	64 Ko
Mémoire flash	16 Mo
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™ ; iOS
Alimentation	24 V DC ± 10%; Gamme Auto, 90-132 Vac & 190-264 Vac
Absorption moyenne	0.8A (12,5% points allumés)
Durée de vie tête	100 km/ 100 M impulsions
MCBF	plus de 2 000 000 coupes
Dimensions	252,1(L) x 192,6(H) x 216(P) mm
Poids	4 kg

GALLERIA

