

TK202III - TK302III



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TK202III - TK302III sono le stampanti di biglietti ATB e BTP più avanzate sul mercato, progettate per applicazioni che comportano **carichi di lavoro elevati** e richiedono affidabilità e prestazioni elevate. TK202III - TK302III sono completate da un display a due righe da 20 caratteri. Sono dotate di firmware AEA/ITPS nativo per una perfetta integrazione nelle piattaforme CUTE e CUPPS. TK202III - TK302III hanno una funzione di **calibrazione automatica** del sensore che si attiva automaticamente ad ogni caricamento della carta ed evita qualsiasi spreco di biglietto contribuendo così alla sostenibilità ambientale e riducendo i costi di gestione.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m²
Interfaces	USB;RS232;Ethernet;Virtual COM
Roll diameter	170 mm

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	200 mm/sec
Larghezza carta	20-82,5 mm
Grammatura carta	70-255 g/m²
Spessore carta	Max 280 µm
Diametro massimo rotolo esterno	170 mm
Diametro anima rotolo	25 mm

Sensori	TK202III: Presenza carta; temperatura testina; presenza carta in uscita; rilevatori regolabili per black mark o gap/foro traslucido; coperchio aperto; sensore carta in esaurimento opzionale TK302III: Presenza carta; temperatura testina; presenza carta in uscita; rilevatori regolabili per black mark o gap/foro traslucido; coperchio aperto; sensore carta in esaurimento opzionale; errore taglierina automatica
Emulazione	TK202III: CUSTOM/POS; SVELTA TK302III: ATB; BTP; GPP
Interfacce	TK202III: RS232; USB TK302III: RS232; USB; Ethernet
Driver	TK202III: Windows® (32/64 bit); Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows® 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS TK302III: Windows® (32/64 bit); CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM (32/64 bit) con o senza installazione silente; Android™
Tool software	TK202III: PrinterSet; CustomPowerTool; Status Monitor TK302III: PrinterSet; CustomPowerTool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; AeroVcomService per la configurazione del monitoraggio remoto
Caratteristiche speciali	TK202III: Desktop; braccialetti; strappo; robusta; per impieghi gravosi TK302III: Desktop; braccialetti; taglio totale; robusta; struttura rinforzata; RFID HF; RFID UHF
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	0,8 A
Vita testina	100 Km / 100M impulsi
Taglierina	TK202III: Strappo TK302III: Taglio totale
Vita taglierina	TK202III: N/D TK302III: 1.500.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Dimensioni (P x L x A)	TK202III: 252,1 x 216 x 192,6 mm TK302III: 252 x 216 x 192,6 mm
Peso	4 Kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore; riduttore larghezza carta; righello

GALLERIA

