

TK202III - TK302III



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TK202III - TK302III sono le stampanti di biglietti ATB e BTP più avanzate sul mercato, progettate per applicazioni che comportano **carichi di lavoro elevati** e richiedono affidabilità e prestazioni elevate. TK202III - TK302III sono completate da un display a due righe da 20 caratteri. Sono dotate di firmware AEA/ITPS nativo per una perfetta integrazione nelle piattaforme CUTE e CUPPS. TK202III - TK302III hanno una funzione di calibrazione automatica del sensore che si attiva automaticamente ad ogni caricamento della carta ed evita qualsiasi spreco di biglietto contribuendo così alla sostenibilità ambientale e riducendo i costi di gestione.

SPECIFICHE TECNICHE

Options	RFID;Multifeeder
Strenght	Ultra Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max.)	200 mm/sec
Larghezza carta	Conforme alla risoluzione IATA 740, 722e e alla RP 1740
Spessore carta	Secondo le specifiche IATA
Diametro rotolo carta	300 mm
Codici a barre supportati	UPC-A; UPC-E; EAN13; EAN8; CODE39; ITF; CODABAR; CODE93; CODE128; CODE32; PDF417; DATAMATRIX; AZTEC; QR CODE
Sensori	Presenza carta; temperatura testina; presenza carta in uscita; rilevatori regolabili di black mark o gap/foro traslucido; coperchio aperto; quasi fine carta opzionale; errore taglierina automatica
Emulazione	ATB; BTP; GPP
Firmware	Supporto nativo AEA/ITPS dal 2007 al 2022

Interfacce	RS232; USB; Ethernet
Driver	Windows® (32/64 bit); CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM (32/64 bit); Android™
Strumenti software	PrinterSet; CustomPowerTool; Status Monitor; Custom Windows® API; strumento di configurazione del monitor remoto AeroVcomService
Alimentazione	24 Vdc ± 10%
Consumo tipico	0,8 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Barra di strappo su due lati
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Dimensioni (P x L x A)	252 x 216 x 192,6 mm; 366,2 x 216 x 192,6 mm
Peso	4 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore; riduttore larghezza carta; righello

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911BB070300713	PRINTER TK302III ETH USB RS232 AVIATION
911BB090300713	PRINTER TK302III RFID UHF ETH USB RS232 AVIATION
911BB080300713	PRINTER TK302III ATB TF888 ETH USB RS232 AVIATION
911BD050300313	PRINTER TK202III USB RS232 AVIATION
911BD070100313	PRINTER TK202III RFID UHF USB RS232 AVIATION