

TK202III METAL - TK302III METAL

TK302III Metal es la impresora de tickets ATB y BTP para AEA CUTE y CUPPS de alta resistencia con autocortador integrado, caracterizada por una excelente confiabilidad y la más alta flexibilidad, gracias a opciones únicas como el RFID, la bandeja de metal vertical ATB con expulsor motorizado. Especialmente diseñada para terminales con un alto volumen de pasajeros por año y para la emisión regular de tickets ATB. TK302III Metal es una impresora dual que, utilizando el mismo firmware, puede funcionar como dispositivo ATB o BTP. El firmware AEA NATIVO permite una rápida integración en cualquier arquitectura de software sin la necesidad de controladores o capas de software adicionales. La impresora TK302III Metal está fabricada con un potente procesador interno y tiene el mismo firmware que el modelo TK202 BTP. Las interfaces Ethernet, RS232 y USB aseguran una integración muy fácil y flexible en cualquier aeropuerto. Pantalla LCD completa que proporciona una legibilidad total también con luz ambiental intensa. El robusto autocortador está diseñado para durar 7 años. Además de los sensores más comunes, está equipada con los nuevos sensores móviles VeriNotch capaces de detectar muescas de alineación o espacios translúcidos en cualquier medio de papel. El alimentador múltiple opcional permite manejar diferentes tickets ATB como "clase económica", "primera clase" y "clase ejecutiva".



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Los elementos disponibles indican **Ultra resistente, Altamente fiable y robusto, Mismo modelo para ATB y BTP**, Barra de desgarro en 2 lados (TK202III Metal), Autocutter robusto (TK302III Metal), RFID (opcional), Prevención de Dot Danneggiati y Detección automática de la longitud del billete.

SPECIFICHE TECNICHE

Options	RFID;Multifeeder
Strenght	Ultra Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

Método de impresión	Térmico, con boquilla fija
Número de puntos	8 puntos/mm
Resolución	203dpi
Impresión (mm/s)	200mm/s
Juego de caracteres	Latín, cirílico, chino
Ancho de papel	54 mm (según las especificaciones IATA BTP - resolución 740) 82,5 mm (según las especificaciones IATA ATB - resolución 722e)
Gramaje del papel	de 80 a 255 g/m²
Emulación	Compatible con CUPPS y compatible con AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Interfaces	RS232 / USB / ETHERNET
Búfer de datos	64 KB
Memoria flash	16 MB
Controladores	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; CUPS Linux (32/64 bit); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Alimentación	24 Vcc ± 10% ; Rango automático, 90-132 Vca y 190-264 Vca
Consumo medio	0,8A (12,5% puntos encendidos)
Vida útil del cabezal	100Km /100M de impulsos
MCBF	más de 2.000.000 de cortes
Dimensiones	ATB con bandeja metálica vertical: W 170 mm x L 355,1 mm x H 214,1; Caja: W 300 mm x L 510 mm x H 250
Peso	9,5 Kg

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911BB060300733	PRINTER TK302III METAL EJC ETH USB RS232 AVIATION

CODICE	DESCRIZIONE
911BD060300333	PRINTER TK202III METAL USB RS232 AVIATION