

TK202III METAL - TK302III METAL



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TK302III Metal è la robusta stampante di biglietti ATB e BTP per AEA CUTE e CUPPS con autocutter integrato (TK202III Metal con barra tear-off su 2 lati), caratterizzata da un'eccellente affidabilità e dalla massima flessibilità grazie a opzioni uniche come l'RFID, il vassoio verticale in metallo ATB con espulsore motorizzato. Appositamente progettata per terminali con un elevato volume di passeggeri all'anno e per l'emissione regolare di biglietti ATB. TK302III Metal può essere facilmente configurata come dispositivo ATB o BTP tramite l'installazione. Il firmware AEA/ITPS nativo consente un'agevole integrazione in qualsiasi architettura software, senza la necessità di alcun driver o strato di software aggiuntivo. L'ampio display LCD consente sempre una perfetta leggibilità anche in condizioni di luce intensa. Il Multi Feeder opzionale consente di gestire diversi supporti ATB come "classe economy", "prima classe" e "classe business".

SPECIFICHE TECNICHE


Options	RFID;Multifeeder
Strenght	Ultra Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max.)	200 mm/sec
Larghezza carta	Conforme alla risoluzione IATA 740, 722e e alla RP 1740
Spessore carta	Secondo le specifiche IATA
Diametro rotolo carta	300 mm
Codici a barre supportati	UPC-A; UPC-E; EAN13; EAN8; CODE39; ITF; CODABAR; CODE93; CODE128; CODE32; PDF417; DATAMATRIX; AZTEC; QR CODE
Sensori	Presenza carta; temperatura testina; presenza carta in uscita; rilevatori regolabili di black mark o gap/foro traslucido; coperchio aperto; quasi fine carta opzionale; errore taglierina automatica

Emulazione	ATB; BTP; GPP
Firmware	Supporto nativo AEA/ITPS dal 2007 al 2022
Interfacce	RS232; USB; Ethernet
Driver	Windows® (32/64 bit); CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM (32/64 bit); Android™
Strumenti software	PrinterSet; CustomPowerTool; Status Monitor; Custom Windows® API; strumento di configurazione del monitor remoto AeroVcomService
Alimentazione	24 Vdc ± 10%
Consumo tipico	0,8 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	TK302III Metal: taglierina automatica; TK202III Metal: barra di strappo su due lati
Vita taglierina	TK302III Metal: 1.500.000 tagli su carta ad alto spessore
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 40°C
Dimensioni (P x L x A)	TK302III Metal: 321 x 178 x 134,5 mm; TK202III Metal: 306 x 178 x 134,5 mm
Peso	6,6 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911BB060300733	PRINTER TK302III METAL EJC ETH USB RS232 AVIATION
911BD060300333	PRINTER TK202III METAL USB RS232 AVIATION