

# TL60III

- Marco metálico (galvanizada/aleación de aluminio)
- Elevada calidad de impresión a 200 dpi
- Ancho del papel 60 mm
- Espesor del papel: de 63 a 85 µm
- Velocidad > 140 mm/seg
- Interfaz RS232 y USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Caracteres: Europeo, Internacional, Portugués, Nórdico, Chino y Ruso
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 de cortes
- Sensores: presencia de papel y apertura del cabezal



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Entre las características indicadas se incluyen **Muy compacto: solo 77 mm de altura, Ideal para entornos hostiles, de -20°C a +70°C, Soporte de papel multiposición: arriba, abajo o detrás**, Diámetro del rollo de papel hasta 80 mm y estructura de metal que garantiza mayor rigidez al mecanismo de impresión y una mejor disipación del calor del motor, para una mayor estabilidad y fiabilidad en el tiempo.

Entre otros elementos destacados se encuentran **Distribución mejorada de la presión del rodillo-testigo, para una mejor calidad de impresión y aplicación Kiosk de autoservicio.**

## SPECIFICHE TECNICHE

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Paper width            | 60 mm      |
| Paper weight           | 55-80 g/m² |
| External roll diameter | 80 mm      |

SCHEDA TECNICA

|                                 |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de impresión             | Térmica con cabezal fijo                                                                                                                              |
| Número de dot                   | 8 dots/mm                                                                                                                                             |
| Columnas                        | 24 - 32 - 44                                                                                                                                          |
| Resolución                      | 203 dpi                                                                                                                                               |
| Velocidad de impresión (mm/seg) | 140mm/seg                                                                                                                                             |
| Set caracteres                  | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI( Opción 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)                                |
| Formato de impresión            | Normal, altura y ancho de 1 a 4, negrita, negativo, subrayado, cursiva                                                                                |
| Dirección de impresión          | Derecho, 180°                                                                                                                                         |
| Ancho del papel:                | 60mm                                                                                                                                                  |
| Gramaje del papel               | de 55 a 80 g/m²                                                                                                                                       |
| Espesor del papel               | de 63 a 85 µm                                                                                                                                         |
| Dimensiones del rollo           | máx 80 mm                                                                                                                                             |
| Sensores                        | Temperatura del cabezal, presencia del papel                                                                                                          |
| Emulación                       | Custom/POS, TGH                                                                                                                                       |
| Interfaces                      | RS232 + USB                                                                                                                                           |
| Buffer datos                    | 2 kB                                                                                                                                                  |
| Memoria flash                   | 1 MB                                                                                                                                                  |
| Memoria gráfica                 | 2 logos de 448x584 dots                                                                                                                               |
| Driver                          | Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa;<br>Linux (32/64 bits);<br>COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit);<br>Android™ |
| Tool software                   | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API                                                                                       |
| Alimentación                    | 24V +/- 10%                                                                                                                                           |
| Absorción medio                 | 0.65A (12,5% dots encendidos)                                                                                                                         |
| MTBF                            | 172.000 horas (tarjeta electrónica)                                                                                                                   |
| Vida cabezal                    | 50Km/100M impulsos                                                                                                                                    |
| Cortador                        | TL60III Corte parcial/total<br>TL60III EJ Corte total                                                                                                 |
| Temperatura de funcionamiento   | -20°C + 70°C                                                                                                                                          |
| Dimensiones                     | 130(l)x105(w)x77(h)mm                                                                                                                                 |
| Peso                            | 0,800 Kg                                                                                                                                              |

MODELLI DISPONIBILI

| CODICE         | DESCRIZIONE                       |
|----------------|-----------------------------------|
| 915CJ040100300 | PRINTER TL60III USB RS232         |
| 915CJ040200300 | PRINTER TL60III USB RS232 EJECTOR |