

-

 77 mm **-20°C** **+70°C** **80 mm**

Paper width	60 mm
Paper weight	55-80 g/m²
External roll diameter	80 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Modello	Modello
Formato	8 1/2
Velocità	24 - 32 - 44
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa /min	140 fogli /min
Compatibilità	PC437, PC850. PC860. PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI(0104:PC437, PC850. PC860. PC863, PC865, PC858, GB2312)
Dimensione foglio	Standard 144x216mm
Angolo di inclinazione	0°, 180°
Velocità di stampa	60 fogli
Consumo energetico	55 W 80 W /min²
Consumo energetico	63 W 85 W
Consumo energetico	80 W
Consumo energetico	Standard
Consumo energetico	Custom/POS, TGH
Consumo energetico	RS232 + USB
Consumo energetico	2 kB
Consumo energetico	1 MB
Consumo energetico	2 448x584 mm
Consumo energetico	Windows® 32/64 bit — WHQL Certified Linux 32/64 bit COM Linux Windows 32/64 bit ™
Consumo energetico	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Consumo energetico	24V +/- 10%
Consumo energetico	0.65A (12,5% W)
MTBF	172.000 ore (ore)
Consumo energetico	50W /100M W
Consumo energetico	TL60III W /W TL60III EJ W
Consumo energetico	-20°C + 70°C
Consumo energetico	130(l)x105(w)x77(h)mm
Consumo energetico	0.800 W

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915CJ040100300	PRINTER TL60III USB RS232
915CJ040200300	PRINTER TL60III USB RS232 EJECTOR