

TL60III

- Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung)
- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 60 mm
- Papierstärke: von 63 bis 85 µm
- Geschwindigkeit > 140 mm/s
- RS232 und USB Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Zeichen: Europäisch, International, Portugiesisch, Nordic, Chinesisch und Russisch
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Papier vorhanden und Druckkopf offen



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Zu den genannten Eigenschaften zählen **Sehr kompakt: nur 77 mm hoch, Ideal für raue Umgebungen, von -20°C bis +70°C, Mehrfachpapierhalterung: oben, unten oder hinten**, Papierrollen-Durchmesser bis zu 80 mm und eine Metallstruktur, die eine höhere Steifigkeit des Druckmechanismus sowie eine bessere Wärmeableitung des Motors gewährleistet, für eine bessere Stabilität und Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit.

Weitere aufgeführte Elemente sind **Verbesserte Druckkopffrollen-Druckverteilung für eine höhere Druckqualität** und **Kiosk-Selbstbedienungsanwendung**.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60 mm
Paper weight	55-80 g/m²
External roll diameter	80 mm

SCHEDA TECNICA

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	24 - 32 - 44
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	140mm/s
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCII(Option 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1 bis 4, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 180°
Papierbreite	60mm
Papiergewicht	von 55 bis 80 g/m²
Papierstärke	von 63 bis 85 µm
Abmessungen der Rolle	max. 80 mm
Sensoren	Temperatur des Druckkopfes, Papier vorhanden.
Emulierung	Custom/POS, TGH
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	2 kB
Flash-Speicher	1 MB
Graphischer Speicher	2 Logos 448x584 dots
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™
Software Tool	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Versorgung	24V +/- 10%
Medium aufnahme	0.65A (12,5% dots an)
MTBF	172.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50Km/100M Impulse
Cutter	TL60III Teil-/Gesamtschnitt TL60III EJ Gesamtschnitt
Betriebstemperatur	-20°C + 70°C
Abmessungen	130(l)x105(b)x77(h)mm
Gewicht	0,800 Kg

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915CJ040100300	PRINTER TL60III USB RS232
915CJ040200300	PRINTER TL60III USB RS232 EJECTOR