

TL60III

- Châssis en métal (alliage zinc/aluminium)
- Haute qualité d'impression à 200 dpi
- Largeur du papier 60 mm
- Épaisseur du papier: de 63 à 85 µm
- Vitesse > 140 mm/sec
- Interface RS232 et USB
- Codes-barres: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Polices de caractères: Européen, International, Portugais, Nordique, Chinois et Russe
- Massicot hautement performant: plus de 1 000 000 coupes
- Capteurs: présence du papier et ouverture tête



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Parmi les caractéristiques indiquées figurent **Très compacte: seulement 77 mm de hauteur, Idéal pour les environnements hostiles, de -20°C à +70°C, Soutien multiposition du papier: en haut, en bas ou à l'arrière**, Diamètre du rouleau de papier jusqu'à 80 mm et structure en métal assurant une rigidité accrue du mécanisme d'impression et une meilleure dissipation de la chaleur du moteur, pour une stabilité et une fiabilité accrues dans le temps.

Parmi les autres éléments mentionnés figurent **Distribution améliorée de la pression du rouleau-tête, pour une meilleure qualité d'impression** et **application Kiosk en libre-service**.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60 mm
-------------	--------------

Paper weight	55-80 g/m²
--------------	-------------------

External roll diameter	80 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Colonnes	24 - 32 - 44
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	140 mm/sec
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, VISCI(en option 0104: PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, GB2312)
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1 à 4, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Droit, 180°
Largeur du papier	60 mm
Grammage du papier	de 55 à 80 g/m²
Épaisseur du papier	de 63 à 85 µm
Dimensions du rouleau	max. 80 mm
Capteurs	Température tête, présence papier
Émulation	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232 + USB
Données Buffer	2 Ko
Mémoire flash	1 Mo
Mémoire graphique	2 logos 448x584 points
Pilote	Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Outil de logiciel	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentation	24 V +/- 10%
Absorption moyenne	0.65A (12,5% points allumés)
MTBF	172.000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	50 km/ 100 M impulsions
Coupeur	TL60III Coupe partielle / totale TL60III EJ Coupe totale
Température de fonctionnement	-20°C + 70°C
Dimensions	130(L)x105(P)x77(H) mm
Poids	0,800 kg

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915CJ040100300	PRINTER TL60III USB RS232

CODICE	DESCRIZIONE
915CJ040200300	PRINTER TL60III USB RS232 EJECTOR