

TL60III

- Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta 60 mm
- Spessore carta: da 63 a 85 µm
- Velocità > 140 mm/sec
- Interfaccia RS232 e USB
- Codici a barre: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Portoghese, Nordico, Arabo, Cinese e Russo
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli
- Sensori: presenza carta e apertura testina



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Molto compatta: solo 77 mm di altezza, Ideale per ambienti ostili, da -20°C fino a +70°C, Supporto carta multiposizione: sopra, sotto o dietro, Diametro rotolo di carta fino a 80mm e Struttura di metallo che assicura maggiore rigidità al meccanismo di stampa ed una migliore dissipazione del calore del motore, per una migliore stabilità ed affidabilità nel tempo.

Tra gli altri elementi riportati figurano **Distribuzione migliorata della pressione del rullo-testina, per una migliore qualità di stampa e applicazione Kiosk self-service.**

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60 mm
Paper weight	55-80 g/m²
External roll diameter	80 mm
Interfaces	RS232;USB

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	140 mm/sec
Larghezza carta	60 mm
Grammatura carta	55-80 g/m²
Diametro rotolo esterno	80 mm
Diametro anima rotolo	12 mm
Sensori	Temperatura testina; presenza carta; testina aperta
Emulazione	CUSTOM/POS; TGH
Interfacce	RS232; USB
Driver	Windows® (32/64 bit); Linux (32/64 bit); Virtual COM; Android™
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	Taglio totale e parziale; modello con espulsore; portarotolo incluso; sensore carta in esaurimento opzionale
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	0,65 A
Vita testina	50 km / 100M impulsi
Taglierina	TL60III: taglio parziale o totale TL60III EJ: taglio totale
Vita taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 70°C
Dimensioni (P x L x A)	130 x 105 x 77 mm
Peso	0,8 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915CJ040100300	STAMPANTE TL60III USB RS232
915CJ040200300	STAMPANTE TL60III USB RS232 ESPULSORE