

VKP80II RX

- Elevada calidad de impresión a 200 dpi
- Ancho del papel de 60 a 82.5mm (entrada del papel regulable para diferentes anchos de papel)
- Velocidad > 220 mm/seg
- Emisión y retirada automática del billete (velocidad > 1000 mm/seg)
- Interfaces RS232+USB
- Imprime códigos de barras 1D y 2D: (QRCODE, PDF417)
- Fuentes internacionales a bordo: cualquier idioma disponible
- Memoria flash interna 4 MB para logotipos y fuentes
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 cortes
- Sensores: final de papel, muesca negra, presencia de billete, apertura de la unidad de impresión y casi final de papel sobre soporte rollo



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema antiatascos, Status back automático, Entrada de papel regulable para diferentes anchos de papel, soporte de rollo autoequilibrante, boquilla de papel iluminada, rollo de papel multiposición, portarrollos estándar que admite rollos de 180mm de diámetro y expulsión automática del billete.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60-82.5 mm
Paper weight	55-110 g/m²
External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;USB

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi / cabezal con calidad de impresión mejorada
Velocidad de impresión (mm/seg)	220 mm/seg
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1x a 8x, invertido, subrayado, cursiva, negrita
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	de 60 a 82.5 mm
Gramaje del papel	de 55 a 110 g/m²
Dimensiones del rollo	máx 180mm (150mm con rollo de papel en alto)
Emulación	CUSTOM/POS
Interfaces	RS232+USB
Buffer datos	16 KB
Memoria flash	384 KB
Memoria gráfica	2 logos de 608 x 862 dots (para ancho del papel 80/82,5mm)
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentación	24 Vdc±10%
Absorción medio	1A (12,5% dots encendidos)
MTBF	590.000 horas (Tarjeta electrónica)
Vida cabezal	100Km / 100M impulsos
MCBF	1.000.000 cortes
Temperatura de funcionamiento	-20 ÷ +70°C
Dimensiones	149,5(L) x 121,2(H) x 123,5(W) mm
Peso	1.6 Kg

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915DW011200300	PRINTER VKP80II RX USB RS232