

VKP80II RX

- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 60 bis 82,5mm (Papiereinzug einstellbar für verschiedene Papierbreiten)
- Druckgeschwindigkeit > 220 mm/s
- Automatische Ausgabe und Einzug des Tickets (Geschwindigkeit > 1000 mm/s)
- Schnittstellen RS232+USB
- Barcodedruck 1D und 2D: (QRCODE, PDF417)
- Internationale Fonts für alle Sprachen
- Eingebauter 4 MB Flash-Speicher für Logos und Fonts
- Zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Papierende, Reflexmarke, Ticket vorhanden, Öffnung Druckeinheit und nahes Papierende auf Rollenhalterung



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Anti-Jamming-System, Automatischer Status Back, Einstellbarer Papiereinzug für verschiedene Papierbreiten, selbstausgleichende Rollenhalterung, beleuchtete Papieröffnung, Papierrolle mit mehreren Positionen, Standard-Rollenhalter für Rollen mit 180mm Durchmesser sowie automatischer Ticketauswurf.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60-82.5 mm
Paper weight	55-110 g/m²
External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;USB

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi / Druckkopf mit optimierter Druckqualität
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	220 mm/sec
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, reverse, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt
Druckrichtung	Gerade, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	von 60 bis 82.5 mm
Papiergewicht	von 55 bis 110 g/m2
Abmessungen der Rolle	max. 180mm (150mm mit angehobener Papierrolle)
Emulierung	CUSTOM/POS
Schnittstellen	RS232+USB
Datenpuffer	16 KB
Flash-Speicher	384 KB
Graphischer Speicher	2 Logos à 608 x 862 dots (für Papierbreite 80/82,5mm)
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; Android™; iOS
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Versorgung	24 Vdc±10%
Medium aufnahme	1A (12,5% dots an)
MTBF	590.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	100Km / 100M Impulse
MCBF	1.000.000 Schnitte
Betriebstemperatur	-20 ÷ +70°C
Abmessungen	149,5(L) x 121,2(H) x 123,5(W) mm
Gewicht	1.6 Kg

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915DW011200300	PRINTER VKP80II RX USB RS232