

VKP80II RX

- Haute qualité d'impression à 200 dpi
- Largeur du papier de 60 à 82,5 mm (entrée de papier réglable pour différentes largeurs de papier)
- Vitesse > 220 mm/sec
- Émission et retrait automatique du billet (vitesse > 1 000 mm/s)
- Interfaces RS232+USB
- Impression codes-barres 1D et 2D: (QRCODE, PDF417)
- Polices de caractères internationales embarquées: toutes les langues sont disponibles
- Mémoire flash interne de 4 Mo pour logos et polices de caractères
- Massicot hautement performant: plus de 1 000 000 coupes
- Capteurs: papier terminé, encoche noire, présence billet, ouverture unité d'impression et papier presque terminé sur le support rouleau



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Système anti-bourrage, Status Back automatique, Entrée papier réglable pour différentes largeurs de papier, Support de rouleau auto-équilibrant, Sortie papier éclairée, Rouleau de papier multipositions, Porte-rouleau standard prenant en charge des rouleaux de 180 mm de diamètre et Éjection automatique du billet.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60-82.5 mm
Paper weight	55-110 g/m²
External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;USB

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi / tête d'une qualité d'impression améliorée
Vitesse d'impression (mm/sec)	220 mm/sec
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1x à 8x, inversé, souligné, en italique, en caractères gras
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	de 60 à 82,5 mm
Grammage du papier	de 55 à 110 g/m²
Dimensions du rouleau	max. 180 mm (150 mm avec rouleau de papier en haut)
Émulation	CUSTOM / POS
Interfaces	RS232+USB
Données Buffer	16 Ko
Mémoire flash	384 Ko
Mémoire graphique	2 logos de 608 x 862 points (pour une largeur de papier de 80/82,5 mm)
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; Android™ ; iOS
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentation	24 V DC ±10%
Absorption moyenne	1A (12,5% points allumés)
MTBF	590 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	100 km/ 100 M impulsions
MCBF	1 000 000 coupes
Température de fonctionnement	-20 ÷ +70°C
Dimensions	149,5(L) x 121,2(H) x 123,5(P) mm
Poids	1,6 kg

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915DW011200300	PRINTER VKP80II RX USB RS232