

VKP80II RX

- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta da 60 a 82.5mm (ingresso carta regolabile per diverse larghezze carta)
- Velocità > 220 mm/sec
- Emissione e ritiro automatica del biglietto (velocità > 1000 mm/s)
- Interfacce RS232+USB
- Stampa codici a barre 1D e 2D: (QRCODE, PDF417)
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Memoria flash interna da 4 MB per loghi e fonts
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli
- Sensori: fine carta, tacca nera, presenza biglietto, apertura unità di stampa e quasi fine carta su supporto rotolo



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema anti-jamming, Status Back automatico, Ingresso carta regolabile per diverse larghezze di carta,

Supporto rotolo auto-bilanciante, Bocchetta carta illuminata, Rotolo carta multiposizione, Portarotolo standard che gestisce rotoli di 180mm di diametro e Espulsione automatica del biglietto.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60-82.5 mm
Paper weight	55-110 g/m²
External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	220 mm/sec
Larghezza carta	60-82,5 mm
Grammatura carta	55-110 g/m ²
Diametro rotolo esterno	180 mm
Diametro anima rotolo	25 mm
Sensori	Temperatura testina; presenza black mark; presenza carta; presenza carta in uscita; unità di stampa aperta; sensore carta in esaurimento opzionale
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	RS232; USB
Driver	Windows® (32/64 bit); Linux (32/64 bit); Virtual COM; OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	Gestione brevettata del loop; capacità di ritrazione; modalità continua; portarotolo opzionale; otturatore opzionale; sensore carta in esaurimento opzionale
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	1 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 70°C
Dimensioni (P x L x A)	150 x 124 x 121 mm
Peso	1,6 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; cablaggio di alimentazione

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915DW011200300	STAMPANTE VKP80II RX USB RS232